



AI LINK

Installazione in parallelo per H3 Pro, serie R



CLASSIFICAZIONE IP65

Alto livello di protezione, adatto all'installazione all'esterno.



AMPIO INTERVALLO DI TEMPERATURA INTERVALLO DI TEMPERATURA

Ampio intervallo di temperature di esercizio, adatto a una varietà di ambienti.



SICURO E AFFIDABILE

Sicuro, affidabile e altamente compatibile.



Per maggiori informazioni sulla gamma di Fox ESS, visitate:

www.fox-ess.com

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO		A-1000
COMUNICAZIONE		
Connettività massima dell'inverter		30
RS485		4, modbus RTU, sunspec, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps
Ethernet		2, RJ45, 10M/100M
Ingresso digitale [Vdc]		6 ~ 24
Uscita digitale		3, Relè
4G (opzionale)		LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A
		LTE-TDD: B38,B40,B41
		WCDMA: B1,B8
WiFi		802.11 b / g / n / ac
		HT20 / 40 MHz 2.4GHz
SPIE LUMINOSE		
LED		3 LED
Pulsante		Avvio
POTENZA		
Tensione di ingresso DC [Vdc]		10 ~ 27
Consumo [W]		Standard 20, Max<30
CONDIZIONE AMBIENTALE		
Temperatura di lavoro [°C]		-30 ~ +60
Temperatura di stoccaggio [°C]		-40 ~ +70
Umidità relativa [%]		≤95 (senza condensa)
Altitudine [m]		≤4000
Grado di protezione		IP65
PROPRIETÀ GENERALE		
Dimensioni (L*H*P) [mm]		260*192*88
Peso [kg]		2,5
Metodo di installazione		Montaggio a parete, interno, esterno